

Respirez c'est

BUBENDORFF

SOUS-FACE
CAISSON TITAN
B28, C28, D28, E28

POSE

BUBENDORFF Volet Roulant - S.A.S. au capital social de 1 297 155 € - 41, rue de Lactoure - BP 80210 - 68306 Saint-Louis Cedex - RCS Mulhouse 334 192 903 - www.bubendorff.com

Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes



RC7 0506 00 - Mars 2016

Informations susceptibles de modifications sans préavis

1

Utilisation du renfort comme gabarit : perçage $\varnothing 3$

Si renfort

Pliage des 2 languettes

15°

Fixation du renfort avec vis TF inox fournie

2

Jeu entre sous-face et coulisses

Largeur des coulisses	Jeu mini
jusqu'à 2,4 mètres	10 mm
supérieure à 2,4 mètres	20 mm

3

Mise en place de la sous-face

$\ell + 20 \text{ mm}$

4

Verrouillage de la sous-face avec les éclisses

5

Mise en place du profil de finition

6

Si renfort : tablier baissé, perçage $\varnothing 3,5$ et fixation avec vis TF inox fournie