

Notice originale

## Pose MONO Chantier, moteur SO (Solaire)

Au préalable, lire les exigences de sécurité notées sur le guide de branchement.

Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes

**Volet**

**A** Référence chantier

**B** Repère colis

**Coulisses, lame finale**

**A** IDENTIFICATION 001001

**B** JLF:23/02/21

FR 001

**Si présence d'un film de protection sur les coulisses, le retirer dans un délai maximum de 3 mois après la pose.**

**Avant d'effectuer la mise en service, nettoyer les tulipes et le tablier.**

RC7 0502 04 - Juillet 2021

Informations susceptibles de modifications sans préavis

### 1 Contrôles d'implantation des panneaux photovoltaïques (PV)

**Vue latérale**

$b_{\text{maxi}} = A \times 2$

$40\text{ mm max}$

**Vue de dessus**

$H$

$M$

**Le panneau PV : doit impérativement être positionné à l'extérieur de l'habitat ; ne doit pas être masqué par tout objet, y inclus, par exemple, des vitrages ou des volets battants.**

**M** Mur ou haie dense

**H** Hauteur à considérer par rapport au sol et non au plancher

**Du dessus du panneau PV**

**Toutes les conditions doivent être respectées.**

### 2 Assemblage des embouts de caisson

### 3 Assemblage des pattes de centrage dans le caisson

**CLIC**

### 4 Assemblage des coulisses dans les pattes de centrage

$\varnothing 10$

Perçage de face

**Lame finale hors du caisson**

**Biseaux**

Position ailette en enroulement intérieur (implantation N°1)

Position ailette en enroulement extérieur (implantation N°2)

### 5 Mise en place du volet

### 6 Fixation des coulisses

**A la fin de l'installation, remettre à l'utilisateur les INSTRUCTIONS DE SECURITE ET NORMATIVES**

Support	Visserie	
Fer / Alu	Vis à tôle	TCB 4,2 x 15
Bois	Vis PVC	TCB 4,3 x 25
PVC	Vis PVC	TCB 4,3 x 40
Maçonnerie	Vis PVC + cheville S5	TCB 4,3 x 40

Utiliser des vis inox ou geomet (visserie non fournie).

Arrêts bas de coulisses (CLF) non fournis

**40 mm max**

**Foret et embout rallongés**

**Fixation de face**