

Cuves Saphir

- Cuve à enterrer 600, 900 et 1 200 L
- Livraison en standard sans perçage et sans joints (perçage sur demande)
- Raccordements multiples (DN 110 ou 160 selon modèle)
- Léger, facilement manipulable et transportable
- Anneaux d'ancrage de part et d'autre de la cuve
- Livraison avec joint d'étanchéité pour montage de la rehausse
- Rehausse et rallonge à commander séparément
- Également utilisable comme regard multi-fonctions



Cuves Saphir (sans rehausse, ni couvercle)

Capacité [Litres]	Ø maxi. [mm]	Hauteur [mm]	Ø intérieur ouverture [mm]	Poids [kg]	Réf.
600 ¹⁾	1 125	1 045	645	27	330455
900 ¹⁾	1 155	1 345	645	47	330456
1 200 ¹⁾	1 155	16 70	645	58	330457

Données techniques

Hauteur de remblai maxi. : (sans nappe phréatique, ni passage véhicules)	1 200 mm
Charge maxi. par essieu :	2,2 t avec rehausse et couvercle fonte
Charge maxi totale :	3,5 t avec rehausse et couvercle fonte
Hauteur de remblai mini-maxi avec un passage véhicules :	400 - 1 000 mm
Hauteur d'enfouissement maxi. dans la nappe phréatique	600 L, 900 L (maxi. 430 mm) 1 200 L (maxi. 550 mm)
Hauteur de remblai mini-maxi pour une pose dans la nappe phréatique :	300 - 600 mm
Raccordements :	600 L : DN 110 900 L et 1 200 L : DN 110 / DN 160

Accessoires



Mini rehausse télescopique avec couvercle PP

Pour passage piétons. Avec sécurité enfants.

Réf. 371010

Pour passage véhicules voir page 63



Rallonge

Permet un remblai supplémentaire de 300 mm.

Réf. 371003



Pack filtration panier DN 110

Comprenant : 1 panier filtrant avec système de suspension, 1 siphon de trop-plein, 1 stop-rats (grille anti-nuisible)

Réf. 342026

¹⁾ Cuves seules, sans rehausse ni couvercle