UVRER- station MINI REP de traitement UV 11W - 0,24 m3/h

Ajouter au panier



N°	Désignation	Référence
	Station MINI REP 11	
3	Lampe UVc 11 W 4PSE	18L11W4PSE
5	Gaine quartz FB Ø25	19G25-310FB
8	Ballast électronique	BE11-16W
	Station MINI REP 16	
3	Lampe UVc 16 W 4PSE	18L16W4PSE
5	Gaine quartz FB Ø25	19G25-310FB
8	Ballast électronique	BE11-16W
	Station MINI REP 11/16	
1	Cordon lampe	CORDECO
2	Presse étoupe Ø25	PE25ECO
4	Joint torique Ø25	JT25
6	Kit regard	NKREG
7	Cache regard blanc + vis	OTVA
9	Interrupteur rond ON/OFF	INT
10	Porte fusible	PFUS
11	Lot de 6 fusibles 1A	FUS1
12	Compteur horaire	NCM 48/48

UVRER- station MINI REP de traitement UV 11W - 0,24 m3/h

L'ensemble se compose de :

- 1 platine électrique équipée d'un réacteur UV avec marquage CE
- 1 Lampe UV de type MCR et de son connecteur.
- 1 joint 24x4 EPDM et 1 gaine quartz protégée.
- 1 sachet pour fixation de la platine électrique.
- 1 notice d'installation illustrée

Description MINI REP 11

Débit admissible (40 mJ/cm² à 98% transmission) 0.24 m³/h

Chambre de traitement
Volume de chambre UVc 0.4 litres
Poids total appareil emballé 6 Kg
Entrée / Sortie 3/8'' femelle pas gaz
Matière Inox 316L
Pression de service 4 bars
Pression max. 6 bars
Température min / max de l'eau 0 - 40° C

Platine électrique
Poids < 1 Kg
Puissance électrique consommée 16 Wh
Protection Fusible 1 A
Tension d'alimentation 220-230V AC –50Hz
Température ambiante 0 - 30 °C

Lampe UV-C
Nombre de lampe 1
Référence lampe TUV 11W 4P SE
Puissance germicide 2.6 W UV-C
Durée de vie lampe 9 000 heures

Caractéristiques

Fabricant: Uvrer

Origine: France

UVRER

Modèle MINI REP: Station MINI REP 11 - 0,24 m3/h - 230V

Puissance UVc en W: 11 W - Débit max 4 L/min

Fichiers joints

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS_MODUL_EAU.PDF, 179 Kb) [Télécharger]

Fiche commerciale - Station Mini REP (Fiche_commerciale_-_Station_Mini_REP.pdf, 778 Kb) [Télécharger]

RERUV-MINIREP-230_11W (Notice_technique_-_Station_Mini_REP_11.pdf, 776 Kb) [Télécharger]

Ce document a été créé le: Novembre 16, 2026