




# Kit complet cuve CARAT 6500L + Aqua Center Silentio Press + passage véhicule à enterrer

[Ajouter au panier](#)



Mesure - [mm]



Volume de cuve	1500 L	3000 L	6000 L	7500 L
Réf.	390000	390001	390002	390005
Poids	80 kg	170 kg	240 kg	350 kg
L (longueur)	2100 mm	2450 mm	2890 mm	3600 mm
B (largeur)	1250 mm	2100 mm	2300 mm	2250 mm
H (hauteur)	700 mm	735 mm	690 mm	1250 mm
*Hot	1015 mm	1050 mm	1265 mm	1565 mm

\*Hot = hauteur totale

## Pourquoi choisir le kit complet pour l'habitat AquaCenter Silentio CARAT 6500L ?

- Les cuves CARAT sont moins chères à volume égales que les cuves Plates PLATINE et extrêmement résistantes.

Les cuves CARAT sont équipées d'un dôme pivotant facilitant l'installation de la cuve et les raccordements avec les gouttières, trop plein et fourreau pour

- relier le local technique à la cuve.

Le kit est livré avec l'ensemble des accessoires nécessaires au raccordement pour l'habitat : Filtration de l'eau de pluie, pompage vers les WC, machine à

- laver ou robinet extérieurs pour l'arrosage.

La console de gestion AQUACENTER SILENTIO minimise la manutention pour le nettoyage des équipements : rinçage automatique du réservoir de disconnexion et de la grille de filtration d'eau de pluie dans la cuve. La console indique le taux de remplissage de la cuve et est fournie avec une protection en

- polystyrène améliorant l'acoustique et l'isolation thermique du système.

L'option SILENTIO PRESS est fournie avec une pompe de relvage dans la cuve pilotée en simultané avec la pompe dans la maison lorsque la

- longueur du conduit entre la cuve et la console est supérieur à 12m

3 niveaux de filtration sont fournis avec ce kit : 0.35 mm au niveau de la grille de filtration sur le filtre autonettoyant Opimax Pro, 0.23 mm au niveau de la crépine fournies avec le set de tirage et 0.10 mm avec le filtre autonettoyant

- (pas de consommable) installé à la sortie de la console d'eau de pluie.

Les kits CARAT XL 8500 et 10000L sont disponibles en DN110 ( jusqu'à 350

- m<sup>2</sup> de toiture à raccorder) et DN160 (jusqu'à 750 m<sup>2</sup> de toiture à raccorder)

### Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Garantie: 30 ans

Modèle cuve: Cylindrique

Piece recuperation et retention eau de pluie : Kit complet

Rehausse télescopique: Véhicule

Raccordement: DN 110

Type de filtre: Grille filtrante autonettoyante intégrée à la cuve

Volume de cuve: 6500 L

Type de pompe: Station automatique et autonettoyante (habitat et jardin)

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026