



---

## Récepteur SLIM IO - 1811584

[Ajouter au panier](#)



# Récepteur Slim io-Compatible pour pergola bioclimatique

Transformez votre motorisation à commande filaire en une solution radio avec le récepteur slim io-compatible, offrant un pilotage à distance pratique et efficace. Ce modèle sera bien identifié comme étant pour votre "pergola" sur votre tahoma switch.

## Caractéristiques principales :

- **Technologie io-Compatible** : Permet de paramétrer la position des équipements et de demander un mouvement précis sur une plage de 0% à 100% avec retour d'information limité.
- **Identification Facile** : La référence de récepteur slim pour PERGOLA assure une identification optimale de l'applicatif dans l'interface TaHoma.
- **Recommandation d'Utilisation** : Idéal pour les moteurs CSI filaires.

## Compatibilité avec les aapteurs :

- Eolis 3D io
- Eolis WireFree io
- Sunis WireFree io
- Sunis WireFree II io

## Points d'attention pour l'Installation :

Pour une installation réussie, il est nécessaire d'associer :

1. Le récepteur slim io-compatible (avec prises Hirschmann)
2. La fiche de raccordement au moteur (réf. 9 928 200)
3. La fiche de raccordement à l'alimentation (réf. 9 686 064)
  - Disponible en KIT de fiches de raccordement : réf. 9 021 222
4. Le câble allant vers le moteur CSI (disponible en différentes longueurs : réf. 9 208 282; 9 208 283; 9 208 284; 9 208 285)

Note : Le câble relié à l'alimentation n'est pas fourni par Somfy.

## Caractéristiques

Fabricant: Somfy

Garantie: Garantie 5 ans

## Fichiers joints

Documentation (Manuel-Recepteur-BSO-Variation-iO.pdf, 769 Kb) [[Télécharger](#)]

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026