



Ventilation double flux IDEO2 HR 325 Ecowatt - Unelvent

[Ajouter au panier](#)

Description commerciale de la VMC double flux IDEO2 HR325

- Ventilation double flux certifiée NF
- Economies d'énergie par récupérateur de calories très haute efficacité jusqu'à 92%
- Jusqu'à 25% d'économies de chauffage
- Moteurs très basse consommation à partir de 29 watts Th-C
- Filtration optimisée : Filtration double à l'introduction de l'air neuf + Filtration simple à l'extraction de l'air vicié
- Télécommande radio multi-fonctions programmables
- Montage mural ou montage au sol vertical
- Caisson dessiné pour être installé dans les pièces de service : buanderie, cellier, arrière cuisine, chaufferie ...
- By-Pass 100% : By-Pass automatique ou manuel, sur-ventilation programmable, free cooling d'été

Caractéristiques techniques de la ventilation IDEO

Débit nominal / maxi	90 / 300 m ³ /h
?P max associées	pour ?P < 170 Pa
Rendement échangeur maximum	92%
Rendement échangeur certifié	89% (certification NF)
Puissance ventilateur	92,4 W-Th-C (certification NF)
Montage	Horizontal ou vertical
Dimensions (H X L X P)	877 x 745 x 471 mm
Raccordement	DN 150
Evacuation des condensats	Sortie en partie basse
Filtration	2 x G4 + 1 x F5 option F7
Protection anti gel	Réduction du débit d'air d'insufflation (batterie en option)
Régulation	Télécommande radio, programmation + sondes températures
Option(s)	
By pass	Automatique, réglable
Poids	45 kg
Certification	NF
Garantie	3 ans

Réseaux de ventilation double flux

Nous ne proposons pas de réseaux souples pour les installations de VMC double flux car ils ne répondent pas aux exigences de bon fonctionnement de l'installation et de qualité de l'air intérieur.

Nous proposons le [système de distribution en pieuvre avec un réseau semi rigide en pehd simple et rapide à installer.](#) [que vous trouverez les accessoires de réseau.](#)

Caractéristiques

Fabricant: Unelvent

Origine: France ou Espagne

Classe énergétique: A

Acoustique: 49.0 dB(A) (certifié NF)

Garantie: Garantie 3 ans

VMC

Volume de la maison: Entre 300 et 450 m3

Type de ventilateurs: Basse consommation à débit régulé

Diamètre du réseau primaire: DN 150

Consommation électrique: 27 W-Th-C (certifié NF)

Rendement de l'échangeur: 89.2% (certifié NF)

Fichiers joints

Manuel (IDEO325_ECOWATT_NOTICE.pdf, 1,223 Kb) [[Télécharger](#)]

Documentation (IDEO-325-documentation.pdf, 8,042 Kb) [[Télécharger](#)]

Certificat-NF (IDEO-325-Ecowatt-Radio_Certificat-nf.pdf, 1,697 Kb) [[Télécharger](#)]

Catalogue (IDEO-325-catalogue.pdf, 2,593 Kb) [[Télécharger](#)]