

Kit technique complet - Habitat Eco Plus - Pompe 15/4

[Ajouter au panier](#)



	CRAP 15/4	Aqua-Center-Silentio Light	Aqua-Center-Silentio
Pompe	15/4	15/4	15/4
Pression	0,65 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Débit	15 (650 l/h)	15 (650 l/h)	15 (650 l/h)
Indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44
Pression max.	3,2 bars	3,2 bars	3,2 bars
Hauteur max. de refoulement	30 m	30 m	30 m
Hauteur max. d'aspiration	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Longueur max. d'aspiration	15 m	15 m	15 m
Altitude de la pression	•	•	•
Pack Silentio Press en option (pour une distance entre la cuve et la pompe supérieure à 12 m et inférieure à 30 m)	•	•	•
Réservoir de disconnection			
Volume	10 litres	6,3 litres	6,3 litres
Raccrochage manuel vers l'eau du réseau	•	•	•
Équipement automatique du réservoir de disconnection	•	•	•
30 jours garantie norme EN 12227	•	•	•
Raccrochage eau de pluie / eau de réseau			
Par le câble sonde	•	•	•
Par détection du niveau d'eau	•	•	•
Dispositif de refroidissement automatique du filtre (en option)	•	•	•
Messure d'erreur	Voyant	Voyant	LED/Affichage écran
Réglage des paramètres de fonctionnement	Réglage du câble sonde	Réglage du câble sonde	Réglage de l'intervalle de mesure du réservoir de disconnection et de l'intervalle de nettoyage du filtre
Dimensions			
Largeur	680 mm	580 mm	580 mm
Hauteur	260 mm	530 mm	530 mm
Profondeur	230 mm	290 mm	290 mm
Poids	30 kg	33 kg	34 kg

Description du kit technique Habitat Eco Plus, la solution économique

Le kit Habitat Eco Plus de GRAF est complet. Il est composé de :

- 1 coffret d'alimentation avec pompe Superinox 15/4 ou 25/4,
- 1 set de tirage avec crépine et flotteur,
- 1 passe mur Dn 100,
- 1 set de marquage (eau non potable),
- 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"

Caractéristiques techniques de la console ECO PLUS pour alimenter sa maison en eau de pluie

Le kit Habitat Eco Plus ou Aqua-Center Basic est livré complet et prémonté. Il pilote toute votre installation en conformité avec la réglementation sur l'utilisation d'eau de pluie avec les avantages suivants :

- Basculement automatique de l'eau de pluie vers l'eau du réseau lorsque la cuve est vide.
- Solution économique.
- Fonctionnement autonome.
- Conforme à la norme DIN 1988, brevet n°10105173.
- Garantie 2 ans.
- Équipement prémonté : électrovanne 3 voies, câble sonde de 20 m avec flotteur, réservoir de 10 litres, trop-plein DN 50, trop-plein de sécurité selon norme EN 1717, pompe électrique Superinox 15/4 ou 25/4, arrivée eau potable en 3/4"(19 mm).

Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Composition du kit: Kit Habitat Eco Plus - Pompe 15/4

Fichiers joints

Notice (Notice_d'installation_-_Kit_ECO_PLUS_GRAF.pdf, 3,552 Kb) [[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026