




Poêle à granulés ARTE 10 et 13.3Kw - JOLLYMEC


[Ajouter au panier](#)



ARTE ACCIAIO 10 kW



ARTE ACCIAIO 13.3 kW



CARACTERISTIQUES DU POELE A GRANULES ARTE ACCIAIO :

- Sortie Arrière simple paroi
- Radiocommande avec afficheur rétro-éclairé pour le contrôle/réglage des fonctions -
- Afficheur de secours
- Système de nettoyage automatique du creuset
- Porte en verre vitrocéramique
- Tiroir à cendres amovible
- Revêtement chambre de combustion en Firereflector - Humidificateur

HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ AU POELE

La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine en évitant l'assèchement de l'air ambiant. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison. Une option importante sur les poêles à granulés

CHAMBRE DE COMBUSTION DU POELE ARTE EN FIREFLECTOR

La chambre de combustion, fabriquée en Firereflector haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions. Contrairement aux poêles d'entrée de gamme qui ont souvent une simple tôle. Cela augmente aussi la masse du poêle à granulés et donc son inertie, pour diffuser un peu plus longtemps une fois le poêle arrêté.

REGULATION ET PILOTAGE DU POELE A GRANULES ARTE PAR RADIOCOMMANDE

L'unité de commande électronique multilingue touch contrôle toutes les fonctions du poêle directement depuis la radiocommande. Un accessoire GPRS ou WIFI, disponible en option, permet de gérer l'allumage et l'arrêt par téléphone.

Caractéristiques

Fabricant: Jollymec

Origine: Italie

Classe énergétique: A+

Garantie: 2 ans - 5 ans sous conditions

Capacité du réservoir à pellet en kg: 18 kg

CO (13% O²)* mg/m³: 338 (10kW)

Consommation: 1.09-2.38 (10kW)

Diamètre entrée d'air: 60mm

Diamètre sortie de fumées: 80mm

Dimension: 10 kW = 102(h) x 51(l) x 53(p)

Indice performance: 5

Poids: 165 kg

Rendement: 84.6%-85.9% (10kW)

Ressource: Granulés

Sortie de fumée: Horizontale à l'arrière

Surface de l'appareil: Acier laqué

Tirage minimum Pa: 10

T°c des Fumées* : 151.4°C (10kW)

Diffusion de chaleur: Aéraulique

Puissance de chauffage: 10 kW

Fichiers joints

Notice de montage du poêle ARTE (JOLLYMEC-poele-ARTE-notice-de-montage.pdf, 4,738 Kb) [[Télécharger](#)]

Plaquette technique du poêle ARTE (JOLLYMEC-poele-ARTE-plaquette-technique.pdf, 1,571 Kb) [[Télécharger](#)]

Product reviews

Mars 7, 2024

Rating: 5



Commentaire: tourne depuis 12 ans sans une panne. Bougie d'allumage toujours pas changée. Chauffe à lui seul une maison de plain pied de 90m carrés. Je recommande !

Video



Télécommande de régulation

Découvrez le télécommande de régulation du poêle à granulé Botero

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026