



Porte de garage sectionnelle standard

[Ajouter au panier](#)



1 2 double-ressorts de traction



2 Double galets



3 Charnières et visserie galvanisées



RÉFÉRENCE (commande) : Qté :

1. BAIE ET AMÉNAGEMENT (vue intérieure)

PRISE DE COTES (en mm)

LB : Largeur de Baie EG : Écoinçon Gauche RL : Retombée de Linteau
HB : Hauteur de Baie ED : Écoinçon Droit R : Refolement

Cornières d'habill. 60x40x2 - Qté : Longueur :
 80x80x3 - Qté : Longueur :
 Kit réno d'habill. Kit 1 (60x40x2) Kit 2 (80x80x3)
 Plaf au d'habill. 50 x 2 mm² Longueur : mm

Aspect	Sans-motif			
	Blanc	RAL 7016	Anthr. givré	Noir givré
Lisse	✓	✓	✓	✓
Veiné-bois	✓	-	-	-

Aspect	Cassettes			
	Blanc	RAL 7016	Anthr. givré	Noir givré
Lisse	-	-	-	-
Veiné-bois	✓	-	-	-



Aspect	1 nervure centrale			
	Blanc	RAL 7016	Anthr. givré	Noir givré
Lisse	✓	✓	-	-
Veiné-bois	✓	-	-	-




Aspect	Nervurés			
	Blanc	RAL 7016	Anthr. givré	Noir givré
Lisse	✓	-	-	-
Veiné-bois	✓	-	-	-

Dimensions standard

- ✓ L 2400 x H 2000 mm
- ✓ L 2400 x H 2125 mm
- ✓ L 2500 x H 2000 mm
- ✓ L 2500 x H 2125 mm
- ✓ L 3000 x H 2000 mm
- ✓ L 3000 x H 2125 mm

EN KIT

Conditionnement à l'unité



Charnières pré-montées



Rails et ressorts pré-assemblés

Zoom sur les panneaux

40 mm d'épaisseur

Mousse polyuréthane
isolante

2 tôles d'acier
anti-corrosion



Kits motorisations

	SOMMER	somfy	Marantec
DE SÉRIE	BASIC (2 émetteurs, 2 canaux)	DEXXO COMPACT RTS (2 émetteurs, 2 canaux)	COMFORT 50 (2 émetteurs, 2 canaux)
EN OPTION	PRO+ 400 (2 émetteurs, 2 canaux)	DEXXO SMART IO (2 émetteurs, 2 canaux)	
	Protocoles:		

**Installez la Porte de Garage Sectionnelle
FAME personnalisable de fabrication
française pour plus de confort grâce à
sa haute performance thermique et
sécurité renforcée**

Choisissez une porte de garage de qualité pour votre maison ou votre pavillon

Avec la porte de garage sectionnelle FAME de fabrication française, fini les sensations de froid dans votre garage, vous pourrez y travailler en toute sécurité et confort et apporter une meilleure préservation pour votre voiture.

Cette porte de garage est composée de 4 panneaux isolés de 40 mm d'épaisseur, constitués d'une membrane en mousse polyuréthane pour l'isolation thermique, une lame d'acier de part et d'autre et un revêtement de surface en polytermaline.

Étanchéité à l'eau et l'air :

N'ayez plus froid dans votre garage ! L'encadrement de la porte est équipé d'un double joint périphérique EPDM pour assurer l'étanchéité à l'air entre les rails latéraux et la maçonnerie.

Les panneaux de la porte, à rupture de ponts thermiques également, sont composés de 2 taules d'acier intérieur et extérieur, sans point de contact.

Sur le panneau bas, un profilé en aluminium à rupture de pont thermique, est équipé d'un joint d'étanchéité à double lèvres en EPDM assurant l'étanchéité à l'air et à l'eau. Vous pouvez donc dire au revoir à la condensation sur votre porte de garage car ce joint supprime le point de rosée.

Si vous avez un seuil compliqué, ce joint permet aussi de compenser les différences de nivellement du sol.

Sécurité anti-infraction renforcée :

Ne craignez plus de laisser des affaires dans le garage. La porte a été spécialement conçue pour apporter une sécurité renforcée, assurée grâce à :

- Un rail vertical de chaque côté avec un profilé en C évitant le dégonflage des roulettes.
- En bas de chaque rail un sabot retardataire d'effraction est aussi à fixer au sol.

Montage rapide et facile :

Finis de perdre du temps au montage ! Les 4 panneaux arrivent indépendamment dans une caisse et sont à assembler ensemble en toute simplicité grâce au prémontage de certaines pièces.

Les vis et les roulettes laquées en blanc sont déjà prémontées sur les panneaux, (en premier dans phrase) ce qui assure une pose rapide et sans erreur des panneaux sectionnels.

Confort anti-bruits :

Fini les grincements intempestifs des ports de garage! Celle-ci est conçue pour être silencieuse grâce aux galets doubles en nylon à roulement intégré. Vous pourrez continuer à faire la sieste ou endormir votre bébé en toute tranquillité quand la porte viendra à s'activer.

Excellent rapport qualité-prix :

Une porte de garage pas cher à la qualité irréprochable et garantie 5 ans sur les panneaux et 2 ans sur la motorisation.

Choisissez l'esthétisme de votre porte :

Ce modèle vous offre le choix de matière pour votre porte de garage, en passant par l'aspect vénébois ou lisse, sans motifs, avec des nervures ou cassettes.

Caractéristiques techniques et motorisation :

Les panneaux sont équipés de charnières et visserie blanche.

Cette porte est compacte grâce aux ressorts de traction montés sur chacun de ses côtés. Ils sont déjà prémontés dans les cornières latérales assurant une pause rapide. Cette porte de garage aux dimensions standards est équipée uniquement d'un ressort de traction de chaque côté.

Piloter cette porte à distance ! Cette porte est fournie avec une motorisation allemande sommaire basique. Il s'agit d'une motorisation radio avec deux émetteurs.

Conseil de pause :

Pour installer cette porte vous devez avoir au minimum 150 mm de retombée de linteaux

Caractéristiques

Fabricant: Fame

PORTE DE GARAGE

Composition: Aluminium et Polythermaline

Ecoinçon droite: 85 mm

Ecoinçon gauche: 85 mm

Épaisseur panneau: 40mm

Fabricant: Fame

Fabrication: Fabrication française

Garantie motorisation: 2ans

Garantie porte: 5ans

Jointures (Périphériques EPDM): 2

Membrane: Acier

Modèle: Sectionnelle

Motorisation (côte standard): Allemande / Française

Nombre de panneaux verticales: 4

Nombre emetteur: 2

Périphérie porte: Totalité

Profil: Haut et bas

Rupture: Pont thermique

Sonorité: Silencieuse

Transmission: Radio

Type habitation: Pavillon / Maison individuel

Fichiers joints

Notice porte de garage SOMMER BASIC (notice-sommer-porte-de-garage-fame.pdf, 24,882 Kb) [[Télécharger](#)]

Video



**Vos ressorts de traction
pré-tendus d'usine de
série**

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026